

SHOWA 6780

Al trabajar en ambientes tanto fríos como calientes, nuestros guantes resistentes a las sustancias químicas 6780 mantienen la temperatura para proporcionar una comodidad y control óptimos. Su revestimiento resistente de neopreno protege contra ácidos, químicos y cáusticos. El forro suave de algodón mantiene las manos frescas y absorbe la transpiración durante el uso prolongado.



INDUSTRIAS



Protección
Química



Ingeniería










Petróleo Y Gas

PELIGRO



Química

NORMAS Y CERTIFICADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cat III | EN 388:2016 | EN ISO 374-1:2016/Type A | EN ISO 374-1:2016/Type B |
|  |  |  |  |
| 2777 | 2111X | AIKLMOPS | I |
| EN ISO 374-5:2016 | EN 407:2004 | | EN 420:2003+A1:2009 |
|  |  |  | |
| VIRUS | 4342XX | | |

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved

ENVASADO

- Guantes por caja: 72

LARGO

12 in. (305 mm)

TAMAÑOS

10/L

MATERIAL

- Algodón

AGARRE

- Suave

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | showagroup.com |

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved